

GAMME GARONNE Caractéristiques

Utilisation: mono et bicylindre pour maraichage

Référence	M3h à HMT	Moteur démarrage électrique 12V	Performance moteur	Pompe	DNA/DNR	Dimensions (cm)	Poids (kg)	Réservoir et autonomie
2GI-15LD351	5 m3h à 53m 10m3h à 48m 15m3h à 39m	Lombardini 15 LD 350	7 cv à 3600 tr 1 cyl 350 cm3	PMG 3600 tr/mn B1-1/2 TRL	2" x 1" 1/2	70 x 50 x 55	90	4,3 L / 4h
2GI-15LD443	20m3h à 47m 30m3h à 40m 40m3h à 30m	Lombardini 15 LD 440	10 cv à 3600 tr 1 cyl 440 cm3	PMG 3000 tr/mn B2TRM	3" x 2"	70 x 50 x 60	100	5 L / 4h
2GI-15LD444	10m3h à 54m 15m3h à 41m 20m3h à 21m	Lombardini 15 LD 440	10 cv à 3600 tr 1 cyl 440 cm3	PMG 2900 tr/mn B1-1/2 ZPM	2" x 1" 1/2	70 x 50 x 60	100	5 L / 4h
2GI-25LD331	25 m3h à 38m 50 m3h à 35m 75 m3h à 15m	Lombardini 25LD425/2	19 cv à 3600 tr 2 cyl 850 cm3	PMG 3000 tr/mn B3TRM	4" x 3"	90 x 50 x 70	130	60 L / 28h
2GI-25LD332	15m3h à 90m 20m3h à 75m 25m3h à 60m	Lombardini 25LD425/2	19 cv à 3600 tr 2 cyl 850 cm3	ROVATTI 2600 tr/mn F1L420/3F	65 x 40	90 x 50 x 70	130	60 L / 28h
2GI-9LD627	20m3h à 67m 30m3h à 64m 40m3h à 57m	Lombardini 9LD 626/2	28,5 cv à 3000tr 2 cyl 1248 cm3	PMG 3000 tr/mn B2ZPM	2,5" x 2"	130 x 75 x 120	265	60 L / 20h
2GI-9LD628	20m3h à 100m 30m3h à 80m 40m3h à 70m	Lombardini 9LD 626/2	28,5 cv à 3000tr 2 cyl 1248 cm3	ROVATTI 2600 tr/mn F1L526/2H	65 x 50	130 x 75 x 120	280	60 L / 20h
2GI-9LD6210	20m3h à 120m 30m3h à 100m 40m3h à 90m	Lombardini 9LD 626/2	28,5 cv à 3000tr 2 cyl 1248 cm3	ROVATTI 2600 tr/mn F42K65/42/4	65 x 50	140 x 75 x 120	295	60 L / 20h

Equipement :

- Châssis de réception fixe
- Pompe et moteur accouplés selon norme SAE
- Réservoir incorporé
- Huile moteur
- Plots élastiques anti vibratoires
- Démarrage électrique 12V avec batterie, acide et câblage
- Sécurité moteur et pompe (BP)
- Minuterie d'arrêt
- Manuel d'entretien et mise en service en français

Options :

- Réservoir en charge 30 L avec kit combi fuel (sur les moteurs référence 15LD)
- Kit brouette pour les monocylindre
- Remorque agraire 15 km/h
- Capotage intempérie
- Démarrage automatique par contact sec et régulation
- Démarrage par GSM avec régulation pression agissant sur la vitesse
- Chargeur de batterie solaire

Pour une version de groupe avec refroidissement liquide et option insonorisation, vous reporter à la gamme TROPIC.

