

## Gamme GALAXIE FPT KOHLER - 6 à 660 kVA

Des groupes électrogènes puissants pour la production d'électricité dans l'industrie, le BTP, les mines, les carrières et les plateformes offshore. Ils répondent ainsi aux exigences des équipements de secours pour les télécommunications, les usines, les bureaux, les maisons médicalisées.

**Groupes électrogènes triphasés diesel - Ouverts sur châssis ou capotés insonorisés**

Moteurs IVECO, KOHLER Version 1500 tr/mn - 230/400v - 50 Hz - 4P - Altitude maxi : 1000 m



MODELE	Type Moteur	Norme Emission	Fréquence 50 Hz	
			Kva	
GE6K2	KHOLER LDW 702	STG II - 12 Vdc	5,5	6
GE10K2	KHOLER LDW 1003	STG II - 12 Vdc	9	10
GE13K2	KHOLER LDW 1404	STG II - 12 Vdc	12	13
GE16K2	KHOLER LDW 1603	STG II - 12 Vdc	15	16
GE22K3	KHOLER KDI1903M	STG III A - 12 Vdc	20	22
GE27K3	KHOLER KDI2504M	STG III A - 12 Vdc	25	27
GE33F	FPT F3.8000	NE - 12 Vdc	30	33
GE38K2	KDI2504TM.40	STG II - 12 Vdc	35	38
GE44F2	FPT F32SM1	STG II - 12 Vdc	40	44
GE46F	FPT N45AM2.S500	NE - 12 Vdc	42	46
GE55F	FPT N45AM2.S500	NE - 12 Vdc	50	55
GE66K	KHOLER KDI3404TM	NE - 12 Vdc	60	66
GE69F2	FPT N45SM1	STG II - 12 Vdc	63	69
GE82F	FPT N45SM3.S500	NE - 12 Vdc	75	82
GE88F	FPT N45SM3.S500	NE - 12 Vdc	80	88
GE94F2	FPT N45TM1	STG II - 12 Vdc	85	94
GE110F2	FPT N45TM2AA	STG II - 12 Vdc	100	110
GE131F	FPT N45TM3.S500	NE - 12 Vdc	120	131
GE138F	FPT N67SM1AA	NE - 12 Vdc	125	138
GE143F2	FPT N67TM2AA	STG II - 12 Vdc	130	143
GE165F	FPT N67TM4AA	NE - 12 Vdc	150	165
GE175F	FPT N67TM4AA	NE - 12 Vdc	160	175
GE187F	FPT N67TM4AA	NE - 12 Vdc	170	187
GE220F	FPT N67TM7	NE - 12 Vdc	200	220
GE275F	FPT N67TE8W	NE - 12 Vdc	250	275
GE300F2	FPT C87TE1D	STG II - 24 Vdc	275	300
GE330F	FPT C87TE4	NE - 24 Vdc	300	330
GE380F2	FPT C13TE2A	STG II - 24 Vdc	350	380
GE440F2	FPT C13TE3A	STG II - 24 Vdc	400	440
GE495F	FPT C13TE6W	NE - 24 Vdc	450	495
GE550F	FPT C13TE7W	NE - 24 Vdc	500	550
GE600F	FPT C13TE7W	NE - 24 Vdc	550	600
GE660F	FPT C16TE1W	NE - 24 Vdc	600	660



Pompe automatique de remplissage réservoir



Préfiltre gasoil avec capteur de présence d'eau



Version de coffret mural déporté



Inverseur de source



Coffret 2G-2010



Coffret 2G-809

### EQUIPEMENT

Ensemble moteur et alternateur accouplé par flasque et disque SAE, ensemble mécanique séparé du châssis par plots anti vibratoires Coffret de contrôle à démarrage manuel à clé 12v ou 24v suivant puissance avec : sécurité moteur, voltmètre, fréquencemètre, ampèremètre, bouton d'arrêt d'urgence, horamètre, disjoncteur en tête, bornier de puissance, châssis mécano soudé, peinture de finition époxy, prise de levage. Réservoir incorporé et son kit combi fuel (bouchon à clé, filtre de remplissage, jauge à carburant).

- Option protection différentielle Fixe de 30 mA ou 300 mA de 0 à 125 AMP (0 à 75 Kva) / uniquement 30 mA avec les blocs prises.
- Option protection différentielle réglable au-delà de 125 AMP (à partir de 85 Kva)

Pour les versions automatiques : démarrage automatique (par contact sec manque de secteur - sous et sur fréquence - sous et sur voltage) inverseur de source à sécurité mécanique et électrique - bornier entrée et sortie de puissance. Manuel de mise en service et câblage en langue française.

Les groupes sont conformes aux normes ISO8528 - 89/336 - 92/31 - 93/68 - 98/37 - 98/79 - 04/26 (CEE)

#### Options possibles :

- Pompe de transfert combustible
- Coffret avec report information pour gestion GPRS ou GSM
- Câble de liaison multifilaire 12xG1,5 entre inverseur et groupe
- Démarrage et arrêt auto / GSM complet monté avec panneau solaire de charge batterie